

PINTURA VINÍLICA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



VENTAJAS

- **MATERIAS PRIMAS** de excelente calidad.
- **FÁCIL** aplicación.
- **MAYOR** rendimiento y cobertura.



DILUYENTE:
agua limpia de 10 a 15 %.

APLICACIÓN CON:
brocha de cerda, cepillo, rodillo o pistola de aire.

CAPACIDAD
19 lts.

CARACTERÍSTICAS

- **PARA INTERIORES** y exteriores techados.
- **APLICACIÓN EN** yeso, ladrillo, tabique, piedra, concreto y madera.

SÓLIDOS EN PESO	VISCOSIDAD	PH	FINURA	PESO POR LITRO	RENDIMIENTO	TIEMPO DE SECADO	LAVABILIDAD
45 ± 1%	103 ± 5 U. krebs	8-9	3-4 hegman	1.350 kg/Lto	5 a 6 m ² / Lto	30 minutos	100 ciclos

CÓDIGO	COLOR	COLOR ILUSTRATIVO	PRECIO DE LISTA	PROMOCIÓN
SP20300*	Blanco		\$	\$
SP20400	Blanco		\$	\$
SP20421	Marfil		\$	\$
SP20422	Amarillo paja		\$	\$
SP20466	Azul mar		\$	\$
SP20476	Verde pistache		\$	\$

Cubeta 4 y 19 lts**

