

# Llaves stillson de Aluminio uso industrial

**100** AÑOS  
GARANTÍA  
YEARS WARRANTY



Quijadas y muela fabricadas de acero especial con doble tratamiento térmico.

Rodillo moleteado que permite el rápido y seguro ajuste de las mordazas.



**Quijadas alta resistencia** fabricadas en Cr-V con temple especial que las hace más resistentes al desgaste.  
**Rodillo templado y roscado** ajustable con resortes asentados en partes planas que proporcionan agarre a la llave y una acción de matraca perfecta.  
**Cuerpo** fabricado en una sola pieza de aluminio aleado de gran resistencia.

Mango monoblock con sección en T, fabricado en aleación de aluminio ligero.

LLAVES STILLSON DE ALUMINIO USO INDUSTRIAL										
CÓDIGO	TAMAÑO MÁX. DEL TUBO		B		C		LONGITUD		Scales	
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	grs	lbs
<b>810AUR</b>	1 1/2	38.1	7/8	22.2	21/32	16.7	10	254.0	490	1.08
<b>814AUR</b>	2	50.8	1 1/32	26.2	53/64	21.0	14	355.6	930	2.05
<b>818AUR</b>	2 1/2	63.5	1 9/64	29.0	1 1/64	25.8	18	457.2	1550	3.42
<b>824AUR</b>	3	76.2	1 5/16	33.3	1 7/64	28.2	24	609.6	2400	5.29
<b>836AUR</b>	5	127.0	1 3/4	44.5	1 9/32	32.5	36	914.4	5000	11.02

NORMA: GGG-W-651E

