



Ofrece excelentes resultados donde se requiere calidad y economía en la preparación de superficies nuevas o demasiado maltratadas, ya que le ofrece buena resistencia a la intemperie y un alto rendimiento.

- Dilución 5x1 • Semi-Brillante •
- Para Exteriores e Interiores •



Puede ser usado para sellar muros en casas, edificios, departamentos, etc., en interiores ó en exteriores, evitando el consumo excesivo de pintura, en muros con acabados lisos ó rústicos; ladrillo, tabique, cemento, mampostería, etc. Puede usarse como acabado para proteger efectos deslavados.

TIEMPO DE SECADO

TACTO: 30 minutos
CURADO: 72 horas

RENDIMIENTO

11 mt²/lt

COLOR BLANCO

Presentaciones de 4 y 19 litros.

EQUIVALENTE CON OTRAS MARCAS

SURTEK	COMEX®	BEREL®	PRISA®	IPESA®
Sellador vinílico	5 x 1	Sellador	Rivi	--

COMEX, es una marca registrada de Consorcio COMEX S.A. de C.V.

BEREL, es una marca registrada de Pinturas BEREL S.A. de C.V.

PRISA, es una marca registrada de Productos RIVAL S.A. de C.V.

IPESA, es una marca registrada de Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.



Sellador Vinílico

El Sellador Vinílico base agua esta elaborado con emulsión Vinílica de la mejor calidad. Presenta excelentes resultados como auxiliar en la preparación de muros nuevos o viejos, evitando el rechupamiento (absorción) de la pintura, aumentando el rendimiento del acabado.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Brocha SURTEK, para superficies pequeñas ó de difícil acceso. Rodillo SURTEK de 3/8", 3/4" ó 1 1/4" de espesor dependiendo de la textura de la superficie.



Sellador vinílico

Código	Presentación	Color	Estándar	Master	Empaque
	lt				
SV200	19	BLANCO	1	1	Cubeta
SV100	4	BLANCO	2	2	Lata



SURTEK
TU HERRAMIENTA PARA GANAR