

# Inyector de grasa manual

**URREA**  
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

**100 AÑOS**  
GARANTÍA  
YEARS WARRANTY

## Mango con ajuste de presión y volumen



### Ajuste de alta presión

Genera presiones de 4,000 PSI y hasta 4g de grasa por bombeo. Grasa espesa (NLGI 3).

### Ajuste de presión media

Genera presiones de 3,000 PSI y hasta 7g de grasa por bombeo. Grasa de uso general (NLGI 2).

### Ajuste de alto volumen

Genera presiones de 2,000 PSI y hasta 9g de grasa por bombeo. Grasa ligera (NLGI 1).



Bomba de aleación de aluminio maquinada en máquina de control numérico, logrando tolerancias mínimas y un funcionamiento óptimo.

Válvula de escape para purgar el aire atrapado.

**Capacidad**  
**20 kg (44 lbs)**

Cubeta de acero calibre 18 con pintura electrostática para mayor resistencia a la corrosión.

**INCLUYE** Manguera  
de alta presión  
**2 mts X 1/4"**

## Recomendada:

- Para trabajos de lubricación de maquinaria pesada de construcción agricultura, automotriz y mantenimiento industrial.

Con llantas plásticas para facilitar la transportación.



## Inyector de grasa manual

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN MÁXIMA	📦
23622	20 kg	4,000 psi	1

**GRUPO URREA**  
SELECCIÓN TÉCNICA EN HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

PRODUCTO EVALUADO EN  
**TestCenter**