

Bomba de trasvase de diafragma

Bomba *2 en 1*

Fija o portátil: para transferir líquidos de un tanque a otro.

Bomba de desagüe: para drenar zonas inundadas.

100 AÑOS
GARANTÍA
YEARS WARRANTY

Diámetro de entrada | Diámetro de salida

3/4" (19 mm) O 1" (25 mm) | 1" (25 mm)

Temperatura de operación
-10°C a 40°C

Manguera de descarga
de Ø 1" x 2 m.

SUMINISTRO

16.6 l / por minuto
(4.4 gal. / por minuto)

Con opción para fijarse
en paredes, muros o columnas

Bomba diseñada para trabajar en cualquier posición (vertical, horizontal, en cualquier ángulo incluso al revés)

Filtro para partículas
solidas grandes.

Manguera de succión
de Ø 3/4" x 1.25 m.

Recomendado:





- Para líquidos como: agua, agua de mar, diesel, biodiesel, keroseno, gasolina, aceite mineral o sintético, anticongelante, emulsiones o líquidos con pequeñas partículas suspendidas

No recomendado para urea, líquidos alimenticios, o cualquier otro líquido no compatible con los materiales de la bomba.

Materiales de la bomba: poliacetal, poliuretano termoplástico, acero inoxidable y PVC.

CONTENIDO

- 1 Bomba
- 1 Base adaptadora
- 1 Manguera de succión
- 1 Manguera de descarga
- 1 Boquilla
- 1 Filtro
- 4 Tornillos
- 7 Abrazaderas



CÓDIGO	SUMINISTRO	
23626	4.4 gal por minuto	1

