

Rotomartillo RM712D



Botón de traba para operaciones continuas.



Perilla de selección de velocidad mecánica.

30 DÍAS
DE SATISFACCIÓN TOTAL

3 AÑOS
GARANTÍA YEARS WARRANTY

1 AÑO
MANTENIMIENTO GRATIS

USO PESADO



Selector de función:
Taladro / Rotomartillo.

2 VELOCIDADES MECÁNICAS

Varilla para delimitar la profundidad del barreno.

Broquero industrial de 1/2" Uso pesado.

Mango con goma antideslizante.

Selector de cambio de giro.

Empuñadura adicional ajustable con portabrocas para una operación más cómoda.

RODAMIENTOS ALTA CALIDAD
reducen el calor generado por fricción

Capacidad de perforación máxima

Madera: 20 mm • Acero: 8 mm • Concreto: 13 mm

Cumple con:
NOM003-SCFI-2000

Interruptor de velocidad variable con perilla de ajuste.



120 V

DOBLE AISLAMIENTO

1050 W

Rotomartillo						
CÓDIGO	CAPACIDAD	FRECUENCIA	VELOCIDAD	PESO	CONSUMO ENERGÉTICO	
RM712D	1/2"	60 Hz	1= 0-1100 r/min 2= 0-2800 r/min	1,5 kg (3,3lb)	0,32 kWh	1

